

01 产品介绍



WPC-W1522A-S 是一款 15 寸嵌入式洁净型工业平板电脑，面向食品加工、乳制品、制药及洁净清洗区域应用打造。产品采用 SUS304 不锈钢前框嵌入式结构，通过整机嵌入安装实现 IP69K 防护能力，适用于洁净区与清洗作业区设备集成安装。搭载 Intel® 第12代 Core™ i3 / i5 / i7 处理器，兼顾高性能与低功耗需求。15 英寸4:3正屏设计，适用于设备端 HMI、产线监控与现场信息显示，是洁净车间数字化升级的可靠解决方案。



⚡ 功能特性



✅ 认证标志





产品特点

- ★ **结构防护**：采用 SUS304 不锈钢前框嵌入式设计，通过整机嵌入安装实现 IP69K 防护能力，兼顾耐腐蚀、易清洁与设备集成需求。
- ★ **触控显示**：触控：采用 P-CAP 10 点电容触控，操作灵敏流畅，满足洁净区域现场人机交互需求。
- ★ **核心**：搭载 Intel® 第12代 Core™ i3 / i5 / i7 处理器，兼顾高性能计算、图形处理与长期稳定运行需求。
- ★ **网络**：配备 Intel 双千兆网口，支持稳定联网与工业设备通信需求。
- ★ **接口**：提供 USB 3.0、USB 2.0、HDMI、VGA、RS-232、RS-485 等工业接口，满足现场设备接入需求。
- ★ **存储**：支持 双 M.2 Key 2280 NVMe SSD，满足高速存储、系统扩展与数据备份需求。
- ★ **扩展**：支持 Mini PCIe 扩展，可选 Wi-Fi、蓝牙、4G / 5G 通讯模块，满足无线联网需求。
- ★ **架构**：基于 BlockCore™ 模块化设计，兼顾配置复用、接口扩展与项目定制化需求。
- ★ **安全性**：支持 TPM 2.0 安全模块，可用于设备身份认证、数据加密及系统安全防护。
- ★ **可靠性**：采用 Fanless 无风扇散热设计，并集成 CESIPC SafeCore™ 技术，提升长期运行与异常供电场景下的系统稳定性。

02 产品图片



03 I/O 接口示意图



04 产品规格

• 触摸与显示

| 参数项目 | 规格说明 |
|------|-----------------------|
| 显示尺寸 | 15.6" (16:9) |
| 显示类型 | XGA TFT LED LCD |
| 分辨率 | 1024 × 768 |
| 色彩数 | 16.2M |
| 亮度 | 350 cd/m ² |
| 对比度 | 1000:1 |
| 背光寿命 | 50,000 hrs |
| 触摸方式 | 投射式电容触控 (P-CAP), 10点 |
| 触摸防护 | IP65 (前面板) |

• 核心硬件

| 参数项目 | Intel® Core™ i3-1215U | Intel® Core™ i5-1235U | Intel® Core™ i7-1255U |
|------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 处理器 | i3-1215U | i5-1235U | i7-1255U |
| 核心数 | 6 (2P+4E) | 10 (2P+8E) | 10 (2P+8E) |
| 线程 | 8 | 12 | 12 |
| 频率 | 1.2~4.4 GHz | 1.3~4.4 GHz | 1.7~4.7 GHz |
| 缓存 | 10 MB L3 Cache | 12 MB L3 Cache | 12 MB L3 Cache |
| TDP | 15W | | |
| 显卡 | Intel UHD Graphics (64 EUs) | Intel Iris Xe Graphics (80 EUs) | Intel Iris Xe Graphics (96 EUs) |
| 内存 | 8~32 GB DDR5 | | |
| 硬盘 | 2 × M.2 NVMe SSD | | |

• I/O 接口

| 参数项目 | 规格说明 |
|------------|--|
| USB | 4×USB3.0, 2×USB2.0 |
| RS232 | 4 |
| RS485 | 2 |
| 千兆以太网 | 2 × RJ45 (Intel I210 ,10/100/1000Mbps) |
| 音频 | 3.5mm TRRS |
| 显示输出 | HDMI OUT, VGA OUT |
| Wi-Fi (选配) | 双频 2.4G/5G 无线网卡, 蓝牙 |
| 4G/5G (选配) | — |

• 电源输入

| 参数项目 | 规格说明 |
|---------|-----------------------------|
| 电源接口 | 1排3针可插拔端子, 支持 9~36V DC 宽压输入 |
| POWER开关 | 1× ATX 电源开关 |
| 启动模式 | AT/ATX 模式切换 (内置) |

• 产品属性

| 参数项目 | 规格说明 |
|------|-----------------------------|
| 产品尺寸 | 349.9(长)×283.9(宽)×75.1(厚)mm |
| 产品重量 | 6.2 KG 净重 |
| 外壳材质 | SUS304 不锈钢 |
| 机械结构 | 钣金结构 |
| 安装方式 | 嵌入式面板安装 / VESA 100×100 壁挂 |
| 复位开关 | 1× 复位开关 |
| 看门狗 | 支持硬件看门狗 |
| MTBF | 50,000 hrs |

• 工作环境

| 参数项目 | 规格说明 |
|-------|------------------------------|
| 工作温度 | 0~60°C (宽温 -40~80°C 可选) |
| 存储温度 | -10~70°C (宽温 -40~80°C 可选) |
| 相对湿度 | 10%~90%, 无冷凝 |
| 电磁兼容 | CE、FCC (EN 55032 & EN 55035) |
| EMC谐波 | EN IEC 61000-3-2 |

• 操作系统

| 参数项目 | 规格说明 |
|---------|--------------------------------------|
| Windows | Windows 7 / Windows 10 / Windows 11 |
| Linux | Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 |

• 认证与合规

| 参数项目 | 规格说明 |
|--------|------------------------|
| 工厂认证 | ISO9001: 2015 |
| BIOS定制 | BIOS / Boot LOGO / OEM |

05 产品尺寸



06 产品应用



肉联厂生产线



乳制品生产线



药品生产线



智能包装和视觉检测设备

07 产品订购信息

| NO. | 型号 | 料号 | 处理器参数 | 内存 | 硬盘 |
|-----|--------------|----|---------------------------------|-----------|--------------|
| 1 | WPC-W1522A-S | / | Intel® Core™i3-1215U, 15" P-CAP | 8GB DDR5 | SSD 256GB |
| 2 | WPC-W1522A-S | / | Intel® Core™i3-1215U, 15" P-CAP | 8GB DDR5 | SSD 512GB |
| 3 | WPC-W1522A-S | / | Intel® Core™i3-1215U, 15" P-CAP | 16GB DDR5 | SSD 512GB |
| 4 | WPC-W1522A-S | / | Intel® Core™i5-1235U, 15" P-CAP | 8GB DDR5 | SSD 256GB |
| 5 | WPC-W1522A-S | / | Intel® Core™i5-1235U, 15" P-CAP | 16GB DDR5 | SSD 256GB |
| 6 | WPC-W1522A-S | / | Intel® Core™i5-1235U, 15" P-CAP | 16GB DDR5 | SSD 512GB |
| 7 | WPC-W1522A-S | / | Intel® Core™i5-1235U, 15" P-CAP | 32GB DDR5 | SSD 256GB+1T |
| 8 | WPC-W1522A-S | / | Intel® Core™i7-1255U, 15" P-CAP | 16GB DDR5 | SSD 256GB |
| 9 | WPC-W1522A-S | / | Intel® Core™i7-1255U, 15" P-CAP | 32GB DDR5 | SSD 512GB |
| 10 | WPC-W1522A-S | / | Intel® Core™i7-1255U, 15" P-CAP | 32GB DDR5 | SSD 256GB+1T |

注：因市场波动，CPU型号，内存，硬盘等关键芯片会存在变动，具体咨询公司业务。

※ 本文件内所有技术参数如有变更，恕不另行通知。规格数据在标准测试条件下测量，实际可能因使用环境存在差异。

如需定制服务或技术支持，请联系 CESIPC 销售团队：0755-85286060 · sales@cesipc.com · www.cesipc.cn

© 2026 深圳市科拉德嵌入式技术有限公司 (CESIPC) · 版权所有